

品名	六フツ化硫黄	国連番号	1080
----	--------	------	------

**該当法規・危険有害性**

消 防 法						毒物及び劇物取締法			高压ガス保安法		火薬類取締法			道 路 法	
種 別						品名 (法別表)	毒物	劇物	特定毒物	一般高压ガス	液化石油ガス	火薬	爆薬	火工品	施行令第19条の12、13に該当
第1類	第2類	第3類	第4類	第5類	第6類										

特性	危 険 性			有 害 性			環境汚染性		性 状			
	禁水性	爆発性	可燃性	有害ガス発生			目・皮膚に触れると危険	河川への流入注意	固体	液体	気体	水溶性
				常温	加熱時 火災時	水に接触						

**事故発生時の応急措置**

車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。)

事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。

保護具(保護手袋等)を着用し、漏洩防止・回収作業を行う。

**緊急通報**

119 (消防署)                      110 (警察署)                      高速道路の非常電話

[ 緊急通報例 ]

いつ                                      時                      分頃

どこで                                      市 地区(国、県、市)道                      号線                      付近で

なにが                                      「六フツ化硫黄(高压ガス/不燃性ガス)」が

どうした                                      漏れています。

ケガ人は                                      ケガ人がいます(救急車をお願いします)。ケガ人はいません。

私の名前は                                      運送会社                                      です。

**緊急連絡**

(特に、休日・夜間に確実に連絡がとれる部署の電話番号を記入する)

荷主会社		運送会社	
住 所		住 所	
電 話	平日 昼間 休日 夜間	電 話	平日 昼間 休日 夜間

品名	六フッ化硫黄	国連番号	1080
災害拡大防止措置			
特記事項	処理剤		
<p>眼に入った場合、刺激作用がある。</p> <p>皮膚に付着した場合、凍傷を起こすことがある。</p> <p>液化ガス（昇華点 - 64）、比重 5.11（空気 = 1）、無色、無臭。</p>			
<p><b>漏えいしたとき</b></p> <p>酸欠防止用の呼吸器等の保護具を着用して、風上で作業する。</p> <p>容器弁口金から漏洩している場合は、容器弁ハンドル及び口金キャップを増締めする。</p> <p>漏洩が防げない場合は、換気を行う。特に低い場所又は密閉された場所には溜まりやすいので、換気を徹底する。</p>			
<p><b>周辺火災のとき</b></p> <p>容器の移動が可能であれば、保護具を着用して、速やかに安全な場所に移動させる。</p> <p>移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。</p>			
<p><b>引火、発火したとき</b></p> <p>不燃性ガスである。</p>			
<p><b>救急措置</b></p> <p>眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上緩やかに洗う。</p> <p>皮膚に付着した場合、凍傷を起こすことがあるので、患部を毛布等で暖めるか、41～46の温水に浸ける。</p> <p>大量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、衣服を緩め毛布等でくるんで保温し、安静にさせる。できれば、酸素吸入を行う。意識を失っている場合は人工呼吸を併用する。</p> <p>上記の応急処置後、速やかに医師の診断を受ける。</p>			